

FRIDA 80


Cucine a legna da inserimento

FreePoint


Certificate model name : FRIDA 80



Potenza nominale	kW	7,5
Potenza ridotta	kW	-
Potenza al focolare (max)	kW	9,4
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	76
Rendimento nominale	%	85,5
Rendimento ridotto	%	-
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	214
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,094
CO al 13% O ₂ ridotto	%	-
Emissioni CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	1167
Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	69
Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	85
Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	-
Combustibile		Legna
Consumo orario (min-max)	kg/h	2,1
Autonomia (min-max)	h	-
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	-
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	-
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	-
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	7,1
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	179
Peso netto	kg	152
Peso lordo	kg	166
Scarico fumi (A)	Ø mm	140
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	80
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-



COMBINAZIONI

71230160  Metallo nero EAN 8053859019596

PLUS



Built - in



Scarico fumi superiore e posteriore



Interno in refrattario con aria 2^a combustione




Freestanding



Vista sul forno


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
97	102,1	79


VOLUME (m ³)
0,78

IMBALLO FINITURE



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metallo	-	-	-

STOCCAGGIO



TRASPORTO

